

PRIKLJUČKI ZA SENENO LINIJO



Kosilnice | Obračalniki | Zgrabljalniki



Diskasta kosilnica DuraDisc™ F DiscCutter™ F in DiscCutter™



New Hollandova serija diskastih kosilnic za namestitev spredaj je na voljo v dveh različicah. DiscCutter™ F je visoko zmogljiva kosilnica na voljo v različicah 3.11m in 3.52m in se ponaša z napredno vlečno tehnologijo prilagajanja tlom, kar ji omogoča izjemno natančno košnjo. Kosilnica DuraDisc™ F je na voljo v delovni širini 2,96m in izkorišča prednosti sistema nihajnega plavajočega položaja, s pomočjo katerega se odlično prilagaja tlom.

| SERIJA | DuraDisc F | | DiscCutter F | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| Modeli | DuraDisc™ F 300 | | DiscCutter™ 320P | DiscCutter™ 360P |
| Vrsta namestitve | Spredaj | | | |
| Delovna širina (m) | 2.96 | 3.11 | 3.52 | |
| Vrsta gnetilnika | - | PE-prsti | PE-prsti | |
| Vrsta priklopa | Nihajno-plavajoči | | Vlečni sistem Contour Float | |
| Širina redi (m) | 1.2 - 2.6 | 1.0 - 2.8 | 1.2 - 2.8 | |
| Število diskov/rezil | 7/14 | 8/16 | 9/18 | |
| Minimalna moč priklj. gredi kW/KM | 44/60 | 60/82 | 70/95 | |
| Št. potrebnih distributorjev | - | 1 enosmerni | 1 enosmerni | |
| Priključna gred | 13/8 - 6 utorov | | 13/8 - 6 utorov | 13/8 - 6 utorov |
| Vrtljaji priključne gredi (vrt/min) | 1000 | | 1000 | 1000 |
| Kategorija priklopa | Trikotnik | | Trikotnik | Trikotnik |
| Transportna širina (m) | 2.86 | | 3.0 | 3.4 |
| Teža (kg) | 765 | | 1180 | 1260 |

Pet modelov DiscCutter™ za namestitev zadaj je na voljo v širinah košnje od 2.37m do 3.86m, kar je izjemno priročno pri ozkih in nepravilno oblikovanih na velikih travnikih. Sistem Vari-Float skrbi za enakomerno višino košnje, vzdržljivi rezalni diski pa so vrhunsko učinkoviti pri vseh vrstah pridelka. Različice 2.37m, 2.77m in 3.11m je mogoče opremiti z opcijem PE prstnim gnetilnikom za izboljšan učinek sušenja. Sistem širokega raztrosa TopDry™ pa je idealen pri košnji hitro sušечеge ali vlažnega pridelka.

| SERIJA | DiscCutter™ | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Modeli | 240P | 280 | 280P | 320 | 320P | 360 | 390 |
| Vrsta namestitve | Zadaj | | | | | | |
| Delovna širina (m) | 2,37 | 2,77 | 2,77 | 3,11 | 3,11 | 3,52 | 3,86 |
| Vrsta gnetilnika | PE-prsti | - | PE-prsti | - | PE-prsti | - | - |
| Vrsta razbremenitve | Vari-Float | Vari-Float | Vari-Float | Vari-Float | Vari-Float | Vari-Float | Vari-Float |
| Širina redi (m) | 1.0-2.2 | 2.2 | 1.2 - 2.5 | 2.6 | 1.2 - 2.8 | 2.95 | 3.3 |
| TopDry™ širina raztrosa (m) | 2.2 | - | 2.5 | - | 2.8 | - | - |
| Število diskov/rezil | 6/12 | 7/14 | 7/14 | 8/16 | 8/16 | 9/18 | 10/20 |
| Minimalna moč priklj. gredi kW/KM | 44/60 | 40/54 | 54/73 | 50/68 | 66/90 | 60/82 | 70/95 |
| Št. potrebnih distributorjev | 2 enosm. + 1 dvosm. | 2 enosm. + 1 dvosm. | 2 enosm. + 1 dvosm. | 2 enosm. + 1 dvosm. | 2 enosm. + 1 dvosm. | 2 enosm. + 1 dvosm. | 2 enosm. + 1 dvosm. |
| Priključna gred | 13/8 - 6 utorov | 13/8 - 6 utorov | 13/8 - 6 utorov | 13/8 - 6 utorov | 13/8 - 6 utorov | 13/8 - 6 utorov | 13/8 - 6 utorov |
| Vrtljaji priključne gredi (vrt/min) | 1000 | 540/1000 | 1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kategorija priklopa | III | II | III | III | III | III | III |
| Transportna višina (m) | 3.25 | 3.65 | 3.65 | 3.99 | 3.99 | 4.39* | 4.73* |
| Teža (kg) | 960 | 815 | 1060 | 860 | 1140 | 940 | 1060 |

● Standardno ○ Opcija – Ni na voljo

Zgrabljalniki ProRotor™



New Hollandova serija zgrabljalnikov nudi zgrabljalnike z enim rotorjem ProRotor™ ter z dvema rotorjema ProRotor™ C in ProRotor™ L. Različice ponujajo stransko ali sredinsko odlaganje redi in so na voljo v dvanajst delovnih širinah od 2.9m do 8.2m. Vlečeni modeli ProRotor™ L zmorejo odlagati v eno ali v dve vrsti, za zahtevnejše stranke pa je na vrhu ponudbe v seriji model ProRotor™ L 640T Auto-Steer, ki se ponaša s samodejnim krmiljenjem zadnjega rotorja.

| SERIJA | ProRotor | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Modeli | 290 | 320 | 360 | 420 | 450 |
| Sistem odlaganja | Stransko odlaganje | Stransko odlaganje | Stransko odlaganje | Stransko odlaganje | Stransko odlaganje |
| Vrsta priklopa | Tritočkovni | Tritočkovni | Tritočkovni | Tritočkovni | Tritočkovni |
| Delovna širina (m) | 2,9 | 3,15 | 3,6 | 4,15 | 4,45 |
| Premer rotorja (m) | 2,4 | 2,65 | 2,95 | 3,2 | 3,5 |
| Število rok na rotor / število dvojnih prstov na roko | 8/3 | 9/3 | 10/4 | 12/4 | 12/4 |
| Podporno kolo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3-D tandem bogie podvozje | - | - | ○ | ○ | - |
| Štirikolesno tandem bogie podvozje | - | ○ | ○ | ○ | ● |
| Centralna nastavitev višine | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transportna širina (m) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,18 |
| Minimalna moč priklj. gredi kW/KM | 15/20 | 15/20 | 18/25 | 26/35 | 33/ 45 |
| Vrtljaji priključne gredi (vrt/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Št. potrebnih distributorjev | - | - | - | - | - |
| Teža (kg) | 275 | 340 | 405 | 570 | 650 |

| SERIJA | ProRotor C | | | | ProRotor L | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| Modeli | 660M | 660 | 760 | 820 | 640T | 640T Auto-Steer | 630 |
| Sistem odlaganja | Sredinsko odlaganje | | | | Stransko odlaganje | | |
| Vrsta priklopa | Tritočkovni | Dvotočkovni | Dvotočkovni | Dvotočkovni | Na prečko | Na prečko | Dvotočkovni |
| Delovna širina (m) | 6,15 - 6,55 | 6,15 - 6,55 | 6,5-7,6 | 7,0-8,2 | 3,6-6,35 | 3,6-6,35 | 6,3 |
| Število vrst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ali 2 | 1 ali 2 | 1 ali 2 |
| Premer rotorja (m) | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3 | 3 | 3,2 |
| Število rok na rotor / število dvojnih prstov na roko | 10/4 | 10/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
| Podporno kolo | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 3-D tandem bogie podvozje | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Štirikolesno tandem bogie podvozje | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Tandem dvojna kolesa (sprednji rotor) | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Centralna nastavitev višine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transportna širina (m) | 3,0 | 2,95 | 2,92 | 2,92 | 2,2 - 3,0 | 2,2 - 3,0 | 2,82 |
| Transportna višina z / brez rok (m) | - | - | 4,00/3,50 | 4,00/3,59 | - | - | 4,00/3,40 |
| Stabilizator | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimalna moč priklj. gredi kW/KM | 44/60 | 30/40 | 30/40 | 40/55 | 30/40 | 30/40 | 40/55 |
| Vrtljaji priključne gredi (vrt/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Št. potrebnih distributorjev | 1 enosmerni | | | | 1 enosmerni + 1 dvosmerni | | 1 enosmerni |
| Teža (kg) | 857 | 1140 | 1930 | 2010 | 1335 | 1490 | 2090 |

● Standardno ○ Opcija - Ni na voljo

Obračalniki ProTed™



Serija obračalnikov ProTed™ je na voljo tako v nošeni kot v polvlečeni različici. Trije nošeni modeli so na voljo z delovno širino 6.9m, 7.6m in 8.m, za tiste pa, ki želijo optimalno razmerje med širino in konjskimi moči, je na voljo tudi polvlečena različica s širino 8.8m. Različici 6.9m in 7.6m sta opremljeni s šestimi rotorji, na modelih 8.8m pa je nameščenih 8 rotorjev. S hidravličnim zamikom poskrbimo za natančno mejno trosenje (standardno pri 8,8m, pri 690 in 760 opsijsko).

| SERIJA | ProTed™ | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Modeli | 450 | 540 | 660 | 690 | 760 | 880 | 880T |
| Sistem priklopa | Tritočnovni | Tritočnovni | Tritočnovni | Tritočnovni | Tritočnovni | Tritočnovni | Vlečeni |
| Delovna širina (m) | 4.5 | 5.4 | 6.6 | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 8.8 |
| Število rotorjev | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Število rok na rotor | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Premer rotorja (m) | 1.48 | 1.7 | 1.48 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.5 |
| Transportna širina (m) | 2.65 | 2.89 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| Transportna višina (zložena roka) (m) | 2.28 | 2.7 | 3.2 | 3.35 | 3.35 | 3.5 | 3.5 |
| Minimalna moč priklj. gredi kW/KM | 18/23 | 22/30 | 25/34 | 50/68 | 60/82 | 60/82 | 30/40 |
| Št. potrebnih distributorjev | 1 enosm. | 1 enosm. | 1 enosm. | 1 enosm. | 1 enosm. | 1 ds.+1 enosm. | 1 dvosm. |
| Vrtljaji priključne gredi (vrt/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Hidravlično zlaganje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hidravlični dvig na ozari | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Mehanski odmik od meje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hidravlični odmik od meje | - | - | - | ● | ○ | ● | ● |
| Bočni stabilizator | ○ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Svetlobna signalizacija | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Kolesne plošče za preprečevanje ovijanja pridelka | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Sistem varovanja prstov | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Standardna kolesa rotorjev | 16/6.5-8 | 16/6.5-8 | 16/6.5-8 | 16/6.5-8 | 16/6.5-8 | 16/6.5-8 + 18.5/8.5-8 | 16/6.5-8 + 18.5/8.5-8 |
| Vlečna kolesa | - | - | - | - | - | - | 10/80-12 AW |
| Teža (kg) | 420 | 505 | 690 | 870 | 890 | 1320 | 1510 |

● Standardno ○ Opcija - Ni na voljo

Vaš pooblaščen New Holland zastopnik:

