

T4 F/N/V

T4.80 | T4.90 | T4.100 | T4.110 | T4.120



Novi T4 F/N/V. Čistejši, tišji in še bolj učinkovit.

New Holland je kot priznani vodilni proizvajalec specializiranih traktorjev na trg ponudil povsem na novo zasnovano serijo T4 F/N/V z več moči in učinkovitosti, z napredno filtracijo kabine, z močnejšo hidravliko in z novo sprednjo dvigalko in priključno gredjo. Novi modeli T4 F/N/V so razviti na podlagi tradicionalnih legendarnih traktorjev TN in sledijo enakemu modularnemu konceptu izdelave. To zagotavlja, da lahko vsak model prilagodite natanko tistim opravilom, ki jih opravljate in to z enako, preizkušeno zanesljivostjo.

Močan, kompakten, ekonomilen

Izbirate lahko med močmi od 75, 90, 101, 110 in 117KM. Vsi modeli so opremljeni s čistimi in učinkovitimi 3,4 (model 80) ali 3,6-litrskimi motorji. Vsi motorji so skladni z okoljskim standardom Stopnje 5 (Stage V) in imajo vgrajen sistem ECOBlue™ Hi-eSCR2 za naknadno obdelavo izpušnih plinov. Zalogovnik za gorivo nudi prostor za 99 l goriva, servisni interval pa je 600 ur.

Vsestranskost specialista

Serija T4 F/N/V je na voljo s standardno sprednjo premo ali s preizkušeno SuperSteer™ sprednjo premo s samodejnim štirikolesnim pogonom za varno delo na hribovitih in ozkih terenih, za širine tudi samo do pičlih 1,061m.

Ultimativna filtracija kabine

Na novo zasnovana kabina T4 F/N/V je bila razvita tako, da ponuja najboljšo zaščito voznika v razredu. Kabina ustreza najsodobnejši zaščitni stopnji 4. Nova 4-steberna kabina je izjemno pregledna, z ravnim dnom pa zvišuje nivo udobja.



Zmogljiv hidravlični sistem

Nova vrhunska opcijska hidravlična črpalka ponuja 82 l/min pretoka in vključuje tri elektronsko regulirane hidravlične distributorje z zaznavanjem bremena standardno. Pri vseh modelih so na voljo kompaktni sredinsko nameščeni distributorji.

Posodobljen in privlačen na oko

Pokrov novega T4 F/N/V se ponaša s privlačnimi novimi lučmi in večjimi zračniki za izboljšano hlajenje.. Pokrov je stilsko oblikovan tako, da je vidljivost in preglednost še boljša.

Kompaktne dimenzije. Izjemno udobje.

Udobje voznika je prioriteta pri New Hollandu. S pomočjo virtualne simulacijske tehnologije smo dosegli najbolj ergonomsko postavitev v kabini, ki je mogoča. Na desni strani so po skupinah razvrščene vse glavne hidravlične ročice skupaj, za priročnejše upravljanje. Hrup in vibracije so pod popolnim nadzorom, krmiljenje je lahko, vidljivost in preglednost pa sta vodilni v razredu. Na novo je oblikovan tudi pokrov motorja, kar še dodatno pripomore k udobju in preglednosti.



Nova sprednja dvigalka in priključna gred

- Kompatibilna z vsemi novimi modeli T4 F/N/V, dvižna kapaciteta do 1,970 kg
- Kompatibilna tako s standardno, kot z opcijsko SuperSteer™ sprednjo premo, na voljo z ali brez priključne gredi
- Priključna gred, poganjana neposredno preko motorja, omogoča prenos do 93KM neposredno na sprednji priključek
- Standardne hitropriklopne spojke kategorije I in II
- Dvižne roke je mogoče enostavno zložiti za manjšo dolžino in večjo fleksibilnost traktorja.

Komfort. Udobje

Ste si želeli komfortno kabino, kot jo imajo standardni traktorji? Tukaj je. 4-steberna zasnova, ravno dno, izboljšana ergonomija, nova upravljalna konzola, tišje okolje, povečana preglednost. Sveža ultimativna izkušnja je torej tukaj za Vas.



Ekskluzivne lastnosti

- New Holland zagotavlja maksimalno filtracijo kabine za specializirana opravila
- Inovativni dvojni sistem filtracije: dva filtra v enem strešnem sistemu (kategorija 2 in 4) z enim samim stikalom
- Uporabite kategorijo 4 samo pri škropljenju - življenjska doba filtrov je tako daljša, stroški pa nižji
- zagotovljena varnost voznika



MODELI:	T4.80			T4.90			T4.100			T4.110			T4.120		
	V	N	F	V	N	F	V	N	F	V	N	F	V	N	F
New Holland Motor*	F5C			F5L			F5L			F5L			F5L		
Št. valjev / Prostornina / Ventili / Emisijska stopnja	4 / 3400 / 2 / Stage V			4 / 3600 / 4 / Stage V			4 / 3600 / 4 / Stage V			4 / 3600 / 4 / Stage V			4 / 3600 / 4 / Stage V		
Turbinski polnilnik z hladilnikom polnilnega zraka	●			●			●			●			●		
Nazivna moč motorja ISO TR14396 - ECE R120 (kW/KM)	55 / 75			66 / 90			74 / 101			81 / 110			86 / 117		
Maksimalni navor - ISO TR14396 - pri 1500 vrt/min (Nm)	309			380			450			490			506		
Prostornina zalagovnika za gorivo (l)	68	73	99	68	73	99	68	73	99	68	73	99	68	73	99
Servisni interval	600			600			600			600			600		
Prenos															
Elektrohidravlični vklop zapore zadnjega diferenciala	●			●			●			●			●		
Diski zavor v oljni kopeli	●			●			●			●			●		
16 x 16 Shuttle Command™ (30km/h / 40km/h)	●			●			●			●			●		
28 x 16 Shuttle Command™ (opc. plazeče hitrosti (30 / 40km/h))	o			o			o			o			o		
32 x 16 Split Command™ (30km/h / 40km/h)	o			o			o			o			o		
16 x 16 Powershuttle (30km/h / 40km/h)	o			o			o			o			o		
32 x 16 Dual Command™ (30km/h / 40km/h) in park. zapora	o			o			o			o			o		
44 x 16 Dual Command™ (opc. plazeče hitrosti (30km/h / 40km/h))	o			o			o			o			o		
Ročna sklopka - Power Clutch (samo Dual Command™)	o			o			o			o			o		
Sprednja prema															
4WD sprednja prema	•	o	-	•	o	-	•	o	-	•	o	-	•	o	-
SuperSteer™ sprednja prema	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•
Obračalni polkrog - 4WD sprednja prema (mm)	3166	3495	-	3166	3495	-	3166	3495	-	3166	3495	-	3166	3495	-
Obračalni polkrog - SuperSteer™ sprednja prema (mm)	-	2960	2980	-	2960	2980	-	3050	2980	-	3050	2980	-	3050	2980
Elektrohidravlična zapora sprednjega diferenciala	●			●			●			●			●		
Hidravlični sistem															
Pretok standardne črpalke / Pretok opcijske MegaFlow™ črpalke	64 / 80			64 / 80			64 / 80			64 / 80			64 / 80		
Mehansko upravljanje zadnje hidravlične dvigalke (MDC)	●			●			●			●			●		
Elektronsko upravljanje zadnje hidravlične dvigalke (EDC)	o			o			o			o			o		
Maksimalna kapaciteta dviga na koncih rok (kg)	2600			2600			2600			2600			2600		
Maksimalno število hidravličnih distributorjev (zadaj/na sredini)	5 / 4+1			5 / 4+1			5 / 4+1			5 / 4+1			5 / 4+1		
Priključna gred															
Elektrohidravlično podprt vklop priključne gredi	●			●			●			●			●		
540/540E	●			●			●			●			●		
540/540E/1000	o			o			o			o			o		
Voznikovo okolje															
Vpetje preko gumijastih blažilcev zvoka in vibracij	●			●			●			●			●		
Vzmetena voznikova ploščad z zlojljivim varnostnim lokom (ROPS)	●			●			●			●			●		
Kategorija zaščitne stopnje	4			4			4			4			4		
Klimatska naprava	●			●			●			●			●		



Vaš pooblaščen New Holland zastopnik:



ITRO, trgovina, servis in storitve, d.o.o., PE Štore
 Železarska c. 3, SI-3220 Štore
 Tel.: +386 (0)3 780 57 12 (14, 15), Fax.: +386 (0)3 780 57 02
 E-mail: itro@itro.si, http: www.newholland.si

