

CH7.70



ITRO

ŽETEV CROSSOVER. NAJBOLJŠE IZ OBEH SVETOV

New Holland že desetletja postavlja nove in nove mejnike tako na področju konvencionalne žetve kot na področju žetve z rotorjem. Sedaj je New Holland z novo serijo CH združil najboljše iz obeh svetov. Novi sistem Crossover Harvesting™ združuje odlične lastnosti ločevalne tehnologije Twin Rotor™ in mlatilnega bobna z velikim premerom. CH7.70 je bil zasnovan za profesionalne kmetovalce in pogodbenike, ki cenijo učinkovitost in dodano vrednost, vključno z enostavnim vzdrževanjem.

ŽETEV, OPRAVLJENA Z ODLIKO.

Ključne lastnosti novega CH govorijo same zase:

- 25% večja zmogljivost žetve v primerjavi s konvencionalnim kombajnom v segmentu
- 35% manj poškodovanega zrnja v nasprotju s konkurenco v segmentu
- 15% boljša zmogljivost čiščenja
- 10% večja moč motorja v primerjavi s kombajnom CX6.90



Zmogljivost čiščenja zrnja pri kombajnu CH je popolnoma usklajena z zmogljivostjo mlatilnega in ločevalnega sistema. Velika nastavljiva sita, ki se pomikajo v nasprotnih smereh in veliki ventilatorji, ki enakomerno dovajajo zrak, so še dodatno opremljeni z inovativnimi rešitvami: kaskadni sistem Triple-Clean™, s konceptom Smart Sieve™, ki dobesedno izniči učinke nagibanja ter nagrajeni sistem Opti-Fan™, ki prilagaja pretok zraka glede na vzdolžni nagib kombajna.



Kabina Harvest Suite™, ključna komponenta serije kombajnov CX, je bila uporabljena tudi v seriji CH Crossover, kamor prinaša izjemen paket udobja. Prostorna kabina je zasnovana z globokimi barvami, oblikovalci pa so navdih dobili v zasnovah luksuznih avtomobilskih kabin. Ključne lastnosti so nastavljiv volanski obroč, izboljšana ergonomija in še odličnejša preglednost nad headerjem. Dodatne delovne luči so na kabini nameščene standardno, kabina je opremljena z impresivnih 6,3 m² steklenih površin, uživate pa lahko v izjemno tihi notranjosti, kjer hrup ne preseže 73dB(A). S 3,7m³ prostornine lahko resnično uživate v prostornosti nove kabine Harvest Suite™.

Tehnični podatki

Model	CH7.70
Mlatilni boben - Standardni / Univerzalni	● / o
Hidravlični variator bobna za visoke obremenitve	●
Širina / Premer (mm)	1560 / 607
Število drogov	8
Območje hitrosti - standardno / opsijski reduktor hitrosti bobna (vrt/min)	400-1200 / 250-720
Tehnologija Crossover	Ločevanje Twin Rotor™
Rotor - premer / dolžina (mm)	542 / 3454
Minimalna / maksimalna hitrost (vrt/min)	400 / 700
Povratni prestreznik pod rotorji (povečana zmogljivost čistilnega sistema)	●
Triple-Clean™ kaskadni sistem	●
Smart Sieve™ samoporavnavanje: sistem samodejnega prilagajanja velikosti zrnja	●
Korekcija stranskega nagiba na predsitu in zgornjem situ (%)	25
Skupna površina pod vplivom prezračevanja (m³)	5,21



Vaš pooblaščen New Holland zastopnik:



ITRO, trgovina, servis in storitve, d.o.o., PE Štore
 Železarska c. 3, SI-3220 Štore
 Tel.: +386 (0)3 780 57 12 (14, 15), Fax.: +386 (0)3 780 57 02
 E-mail: itro@itro.si, <http://www.newholland.si>

